



BUDŻET OBYWATELSKI 2024

Załącznik nr 2 zapytania ofertowego

Nr sprawy DAG.260.2.4.2024

Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Nazwa przedmiotu dostawy	Ilość	j.m.	Specyfikacja
Część nr 1 zamówienia				
1.	Ekran projekcyjny dmuchany wentylatorowy	1	szt.	Ekran projekcyjny - rozmiar ramy min. 5,2 m × 3,9 m - średnica dmuchanej ramy min. 0,9 m - wymiary siatki projekcyjnej min. 4,2 m × 2,5 m - kolor tkaniny do uzgodnienia na etapie zamówienia - nadruk personalizacyjny do uzgodnienia na etapie zamówienia Wymagany sprzęt: - szpilki, kotwy i linki odciągowe - młotek - wbudowany wentylator - instrukcja obsługi - torba transportowa Gwarancja - zgodna z gwarancją producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące
Część nr 2 zamówienia				
2.	Projektor zewnętrzny	1	szt.	Typ projektora: - instalacyjny Technologia: - DLP Rozdzielczość: - min. 1.920 x 1.200 (WUXGA) Kontrast: - min. 3000:1 Jasność: - 6000 ANSI lm Poziom szumu: - maks. 39dB (tryb normalny) / 35dB (tryb ECO) Żywotność źródła światła: - min. 2.500h (tryb normalny) / 3.500h (tryb ECO) Moc/źródło światła: - min. 280W x 2 Lens Shift: - min. pion: 0~50%, poziom: ±10% Wymagane wejścia video: - Component (BNC) - Component (YPbPr)

				<ul style="list-style-type: none"> - Composite - DVI-D - HDMI - S-Video - VGA (D-Sub15) <p>Wymagane wyjścia video:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VGA (D-Sub15) - Mini jack 3.5 mm dla pilota przewodowego - mini USB (serwisowe) <p>Wymagane porty komunikacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RJ-45 - RS232 - Trigger 12V <p>Wymaganewyposażenie standardowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - baterie do pilota - instrukcja obsługi - kabel VGA (D-Sub 15) - kabel zasilający - karta gwarancyjna - pilot <p>Wymagane funkcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3D Ready - BrilliantColor - Kensington Lock - korekcja Keystone (pion: +/-30°; poziom: +/-30°) - Lens Shift - sterowanie i zarządzanie przez sieć <p>Gwarancja</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodna z gwarancją producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące na projektor i rok lub maks. 1000 godz. na lampę
Część nr 3 zamówienia				
3.	Sprężarka	1	szt.	<p>Maksymalne ciśnienie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 8 BAR <p>Wyporność powietrza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 120 L-min <p>Napięcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 230 V <p>Moc wyjściowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min HP 1,5 kW 1,10 <p>Pojemność:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 l <p>Gwarancja</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodna z gwarancją producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące
Część nr 4 zamówienia				
4.	Leżak	150	szt.	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 119,5 cm x 59,5 cm - waga maks. 5 kg - wytrzymałość min. 110kg - przekrój listew konstrukcyjnych maks. 3,7 cm x 2,2 cm - materiał listew konstrukcyjnych buk

				<ul style="list-style-type: none"> - siedzisko tkanina PES - trzy stopnie regulacji oparcia - nadruk personalizacyjny do uzgodnienia na etapie zamówienia <p>Warunki użytkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodność z normą PN-EN 581-1:2017-04 - zgodność z normą PN-EN 581-2:2016-02 - dopuszczenie do użytku publicznego <p>Gwarancja</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodna z gwarancją producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące
Część nr 5 zamówienia				
5.	Wózek transportowy	1	szt.	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nośność min. 1000 kg - długość całkowita min. 2,0 m - szerokość całkowita min. 0,8 m - wysokość całkowita min. 1,0 m - długość użytkowa platformy min. 1,9 m - średnica kółek 30 cm - pełne kółka jezdne - kauczukowy bieżnik kółka - wykończenie powierzchni lakierem proszkowym - typ piasty toczny - prześwit 25-26,5 cm - materiał płyty sklejką - materiał konstrukcji stal <p>Gwarancja</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodna z gwarancją producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące
Część nr 6 zamówienia				
6.	Hala namiotowa	1	szt.	<p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powierzchnia ok. 72,00 m² - szerokość ok. 6,00 m - długość ok. 12,00 m - wysokość ścian bocznych ok. 2,00 m - wysokość kalenicy ok. 3,00 m - szerokość wejścia bocznego ok. 2,00 m - wymiary bramy 1 min. 4,50 x 2,00 m - wymiary bramy 2 min. 1,90 x 2,00 m <p>Konstrukcja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stalowa - całkowicie ocynkowane rury stalowe o średnicy maks. 38 mm - łączniki rur stalowych maks. 42 mm - montaż za pomocą śrub gwintowanych - mocowanie za pomocą gwoździ mocujących <p>Plandeka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PVC - odporność na warunki atmosferyczne przez cały rok - możliwość czyszczenia i konserwacji

				<ul style="list-style-type: none"> - wytrzymałość na rozdarcie - dach min. ok. 700 N lub 70 kg*25 według normy DIN EN ISO 13934-1; ściany boczne ok. 500 N lub 50 kg*25 według normy DIN EN ISO 13934-1 - możliwość rezygnacji z montażu ścian bocznych i szczytowych - ściany pełne - nadruk personalizacyjny do uzgodnienia na etapie zamówienia <p>Gwarancja</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodna z gwarancją producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące
Część nr 7 zamówienia				
7.	Zestaw nagłośnieniowy	1	kpl.	<p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Kolumny pasywne - mikser - 2 mikrofony do ręki - 4 statywy kolumnowe - zestaw okablowania i przyłączy <p>Parametry kolumny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc min. 700 W - moc RMS min. 200 W - pasmo 50 Hz-20 kHz - impedancja 80 hm - mocowanie na statyw - rączki na ścianach bocznych i górnej części obudowy - 2 równoległe gniazda speakon - membrana głośnika wysokotonowego typu C: 34mm, tytanowa PTC - głośnik basowy 30cm, 12" - cewka głośnika basowego 2,5" <p>Parametry miksera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc min. 2 x 300 W RMS (4 Ohm) - moc maks 1200 W - 6 kanałów - wejścia XLR zbalansowane elektronicznie - wejścia mono jack 6.35 mm niezbalansowane elektronicznie - wejście/ Wyjście RCA, dodatkowe złącze tape/CD in i out - 3-pasmowy na każdym z kanałów i 7-pasmowy na wzmacniaczu - odtwarzacz MP3 - bluetooth - rejestrator - zasilanie Phantom 48 V - czułość w zakresie 10 dB – 60 dB <p>Parametry mikrofonów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa nadajniki doręczne) - baza mikrofonowa - odbiornik - przyłącze Jack 6,35 mm - Jack 6,35 mm - zasilacz sieciowy

				<ul style="list-style-type: none"> - częstotliwości: typ modulacji: PLL; stabilność: $\pm 0.005\%$; T.H.D.: $< 0.1\%$ @ 1 kHz; maksymalny zasięg: 35m / 80m; stosunek S/N: >90 dB; pasmo przenoszenia: 100Hz~19KHz ± 3dB - odbiornik: sygnał wyjściowy: 350mA; zasilanie wejściowe: 110V- 220V, 50Hz- 60Hz - nadajnik: oscylator: kwarc; stabilność: $\pm 0.005\%$; moc wyjściowa: 10mW; wyjście MixOUT x1; wyjście XLR x2 (osobne dla każdego z kanałów) <p>Parametry statywu kolumnowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy min. 120 cm, maks. 190 cm rozstaw nóg względem siebie min. 100 cm x 100 cm x 100 cm - wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej min. 18 cm x 12 cm <p>Gwarancja</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodna z gwarancją producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące
Część nr 8 zamówienia				
8.	Laptop	1	szt.	<p>Parametry podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - matryca matowa - procesor 8-rdzeniowy - 16 GB pamięci RAM - system operacyjny <p>Parametry procesora:</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba rdzeni: 8 - liczba wątków: 16 - pamięć podręczna: min. 20MB Cache - częstotliwość taktowania procesora maks. 4.5 GHz; min. 2.0 GHz <p>-z integrowany układ graficzny:</p> <p>Parametry pamięci RAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wielkość pamięci RAM 16 GB - typ pamięci RAM DDR4 - częstotliwość pamięci RAM 3200 MHz <p>Parametry dysku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rodzaju dysku SSD - pojemność dysku 512 GB <p>Parametry ekranu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przekątna 16 cali - rozdzielczość 1920 x 1200 <p>Matryca matowa z podświetleniem LED</p> <ul style="list-style-type: none"> - częstotliwość odświeżania obrazu min. 60 Hz - jasność matrycy min. 300 cd/m²]0 <p>Parametry łączności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. Wi-Fi 6 - min. Bluetooth 5.z <p>Złącza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x czytnik kart pamięci microSD - 1 x DC-in (wejście zasilania)

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 x HDMI 1.4b - 1 x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 2 x USB 3.2 Gen. 1 2 x USB Type-C 3.2 Gen. 1 (z DisplayPort i Power Delivery) Bateria litowo – polimerowa o pojemności min. Wh Moc zasilacza min. 65 W Wbudowane 2 głośniki i 2 mikrofony Gwarancja - zgodna z gwarancją producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące
Część nr 9 zamówienia				
9.	Zestaw mebli ogrodowych – stół + 6 krzeseł	10	kpl.	<p>Parametry podstawowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 szt. składanych krzeseł - 1 szt. stołu na 6 osób - materiał blatu i siedzisk: polietylen - kolor blatu: biały - stelaż: stal malowana proszkowo - kolor ramy: szary - antypoślizgowe zakończenia nóg - blokada blatu przed złożeniem - uchwyt na oparciu krzesła <p>Parametry stołu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary blatu: 145 cm - 155 x 65 cm - 75 cm - wysokość stołu: 60 cm x 75 cm - kształt blatu: prostokątny <p>Parametry krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary krzesła: 40 cm - 50 cm x 45 cm - 55 cm x 85 cm - 90 cm - wymiary siedziska: 35 cm - 40 cm x 35 cm - 45 cm - wymiary oparcia: 45 x 27 cm - 30 cm - wysokość siedziska min. 35 cm - obciążenie min. 100 kg <p>Gwarancja</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodna z gwarancją producenta lecz nie krótsza niż 24 miesiące